



**PH9S**

# Machine à projeter

La machine qui fait rimer **simplicité d'utilisation, performance** et **économies.**



## Des avantages indiscutables

- **Un doseur d'eau avec arrêt automatique** garantit un confort de travail à l'utilisateur.
- **Un tableau de commande simplifié** regroupant toutes les fonctions pour ne plus perdre de temps dans l'utilisation de la machine.

- **La vidange par doubles trappes latérales** rend la manœuvre aisée et sans effort tout en améliorant l'étanchéité.

*La PH9S vous permet d'optimiser la qualité de travail ainsi que le confort de l'utilisateur grâce à une machine qui allie simplicité d'utilisation, performance et économies.*

**LANCY**  
Mieux Bâtir Ensemble



# PH9S



## SÉCURITÉ OPÉRATEUR

- Système d'aspiration de poussières (en option) = 95% de poussières en moins
- Faible émission de bruit
- Très bon équilibrage, essieu non freiné

## CONFORT OPÉRATEUR

- Doseur d'eau avec arrêt automatique
- Simple et pratique
- Tableau de bord complet, étanche et centralisé
- Nettoyeur haute pression intégré

## GAIN DE MAIN D'ŒUVRE

- Double trappes latérales de vidange

## CONFORT TECHNIQUE

- Tension automatique de la courroie de compresseur
- Mise à l'air libre du compresseur = sollicité uniquement lors de la projection
- Ensemble moteur + compresseur sur plots élastiques = pas de vibration
- Indicateur de colmatage du filtre hydraulique
- Graisseurs centralisés

## Caractéristiques techniques

### MACHINE

- L (hors pompe et timon) x l x h . 3467 x 1441 x 1315 mm
- Garde au sol . . . . . 200 mm
- Capot moteur verrouillable . . . . . Polyester
- Béquille pour la mise à niveau

### MOTEUR

- Motorisation Lombardini refroidissement air
- Réservoir gasoil . . . . . 25 l
- Réservoir hydraulique . . . . . 25 l

### TRANSMISSION

- Hydraulique
- Refroidisseur hydraulique

### COMPRESSEUR

- Débit du compresseur bicylindre . . . . . 400 l/mn

### MALAXEUR

- Capacité . . . . . 180 l
- Hauteur de chargement . . . . . 1,10 m
- Cuve fixe équipée d'une bonde de vidange pour le nettoyage
- Entraînement hydraulique

### POMPAGE

- Capacité de la trémie . . . . . 200 l
- Entraînement hydraulique
- Commande pneumatique depuis la lance

### SÉCURITÉS

- Automatiques à l'ouverture sur grilles malaxeur et trémie

### PERFORMANCES

- Débit théorique avec pompe 2 L 61 . . . . . 60 l/mn
- Débit théorique avec pompe 1,5 L 63 . . . . . 100 l/mn
- Granulométrie maximum . . . . . 6 mm
- Distances maxi de refoulement (non cumulables) . . . . . H 40 m / L 100 m
- Niveau sonore au poste de travail . . . . . < 85 dB
- Puissance acoustique . . . . . < 100 LWA

DISTRIBUÉ PAR

